



**K 200 BASE**



**KG 200 BASE**

## armadi frigoriferi monotemperatura

### MODELLO K 200 BASE E KG 200 BASE

Le dimensioni contenute e il vano interno a tutto volume lo rendono adatto in ambienti con spazio limitato, permettendo una notevole capacità di stoccaggio dei prodotti.

Il frigorifero grazie al suo design funzionale è di agevole pulizia.

Capacità (litri)	<b>125</b>
Dimensioni (hlp cm)	<b>84 x 59,5 x 64</b>
Temperatura (C°)	<b>da +2 a +12</b>
Peso (Kg)	<b>46</b>
Consumo (Watt/h)	<b>50 (K 200), 70 (KG 200)</b>
Assorbimento (Watt)	<b>99</b>
Tensione (Volt/Hz)	<b>230/50</b>

- Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio preverniciata con vernici epossidiche di colore bianco
- Rivestimento interno in materiale plastico speciale ad alta resistenza antiabrasione
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità senza C.F.C. dello spessore di 50 mm
- Porta in lamiera reversibile con maniglia a tutta lunghezza per modello K 200
- Porta con vetrata termoisolante con maniglia a tutta lunghezza per modello KG 200
- Chiusura con chiave
- Guarnizione magnetica lungo il perimetro della porta.
- Piedini anteriori regolabili
- Compressore silenziosissimo e stabile funzionante con gas ecologico
- Efficiente sistema di ventilazione ad evaporazione che assicura una circolazione ottimale dell'aria
- Sbrinamento automatico
- Eliminazione automatica dell'acqua di sbrinamento
- Regolazione della temperatura tramite tasti +/- su pannello comandi
- Termometro a lettura digitale esterno per la visualizzazione della temperatura
- allarme fuori temperatura

L'interno è corredato con:

- 2 ripiani a griglia + 1 più corto


### Accessori



Printwell



Datalogger



Cassetto



K 200 LUSO



KG 200 LUSO

## armadi frigoriferi monotemperatura

### MODELLO K 200 LUSO E KG 200 LUSO

Il frigorifero grazie al suo design funzionale, alle dimensioni contenute ed al vano interno a tutto volume è adatto ad ambienti con spazio ridotto permettendo una notevole capacità di stoccaggio prodotti.

Capacità (litri)	<b>125</b>
Dimensioni (hlp cm)	<b>84 x 59,5 x 64</b>
Temperatura (C°)	<b>da +2 a +12</b>
Peso (Kg)	<b>46</b>
Consumo (Watt/h)	<b>50 (K 200 Lusso), 70 (KG 200 Lusso)</b>
Assorbimento (Watt)	<b>103</b>
Tensione (Volt/Hz)	<b>230/50</b>

- Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio preverniciata con vernici epossidiche di colore bianco
- Rivestimento interno in materiale plastico speciale ad alta resistenza antiabrasione
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità senza C.F.C. dello spessore di 50 mm
- Porta reversibile con vetrata termoisolante con maniglia a tutta lunghezza
- Porta con vetrata termoisolante con maniglia a tutta lunghezza per modello KG 200
- Chiusura con chiave
- Guarnizione magnetica lungo il perimetro della porta.
- Piedini anteriori regolabili
- Compressore silenziosissimo e stabile funzionante con gas ecologico
- Efficiente sistema di ventilazione ad evaporazione che assicura una circolazione ottimale dell'aria
- Sbrinamento automatico
- Eliminazione automatica dell'acqua di sbrinamento

#### Il quadro comandi comprende

- interruttore generale on-off luminoso
  - Termostato-termometro elettronico digitale a monitoraggio continuo per la regolazione e la visualizzazione costante e continua della temperatura all'esterno del mobile
  - allarme temperatura tacitabile per temperatura minima e massima
- L'interno è corredato con:
- 2 ripiani a griglia + 1 più corto
  - Illuminazione interna a led


#### Accessori



Printwell



Datalogger



Cassetto